

# XBD PARAPETNÍ JEDNOTKY



A<sup>++</sup>

## VÝHODY

- Dva způsoby vyfukování vzduchu.
- Provoz chlazení a vytápění až do -15 °C.



RC08C



RCW8  
(volitelné)

## VLASTNOSTI



- Funkce „I FEEL“ pro přesnou regulaci teploty v prostoru.
- Vyfukování vzduchu shora nebo zdola pro větší pohodlí.
- Snadná údržba.

### DVĚ MOŽNOSTI DISTRIBUCE VZDUCHU



Příslušenství	Kód	Foto	Funkce
Kabelový ovladač RCW8 (pro jednu jednotku)	7ACEL1706		Režim, otáčky, časovač pro odložené ZAPNUTÍ/ VYPNUTÍ, teplota, klapka, režim "I FEEL".

## XBD TECHNICKÉ ÚDAJE

<b>Vnitřní jednotka</b>		<b>AWSI-XBD012-N11</b>	
<b>Venkovní jednotka</b>		<b>AWAU-YMD012-H11</b>	
<b>CENA ZA SPLIT SYSTÉM bez DPH</b>		<b>38 143 Kč</b>	
<b>CHLAZENÍ</b>			
<b>Jmenovitý výkon</b>	<b>kW</b>	<b>3.5 (0.8-4.4)</b>	
<b>Pdesign</b>	<b>kW</b>	<b>3.5</b>	
Jmenovitý elektrický příkon	kW	0.992	
<b>SEER / energetická třída</b>		<b>6.7/A++</b>	
Provozní rozsah (suchá venkovní teplota)	°C	-15°/50°	
<b>VYTÁPĚNÍ</b>			
<b>Jmenovitý výkon</b>	<b>kW</b>	<b>3.8 (0.85-5.0)</b>	
<b>Pdesignh (střední pásmo)</b>	<b>kW</b>	<b>3.6</b>	
Jmenovitý elektrický příkon	kW	0.995	
SCOP / energetická třída (střední pásmo)		4.0/A+	
Provozní rozsah (suchá venkovní teplota)	°C	-15°/24°	
<b>VNITŘNÍ JEDNOTKA</b>			
Akustický tlak Lp (1m) (nízké / střední / vysoké)	dB(A)	36/40/44	
Akustický výkon	dB(A)	58	
Vzduchový výkon (nízké / střední / vysoké)	m³/h	360/470/550	
Odvlhčovací výkon	l/h	1,5	
Rozměry (šířka x výška x hloubka)	mm	700x600x210	
Rozměry balení (šířka x výška x hloubka)	mm	810x710x305	
Hmotnost (jednotka / balení)	kg	14.8/19.3	
<b>Kód</b>		<b>7SP071407</b>	
<b>VENKOVNÍ JEDNOTKA</b>			
Akustický tlak Lp (1m)	dB(A)	54	
Akustický výkon	dB(A)	61	
Vzduchový výkon	m³/h	2000	
Typ kompresoru		Rotační DC inverter	
Rozměry (šířka x výška x hloubka)	mm	800x554x333	
Rozměry balení (šířka x výška x hloubka)	mm	920x615x390	
Hmotnost (jednotka / balení)	kg	34.5/37.3	
<b>Kód 1~230V/50Hz</b>		<b>7SP062891</b>	
<b>ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ 1~230V/50Hz</b>			
Přívod elektrického proudu		Venkovní	
Průřez napájecího kabelu	mm²	3x1.5	
Jistič	A	16	
Komunikační kabel	mm²	4x1.5	
<b>PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ</b>			
Průměr potrubí „plyn“		3/8"	
Průměr potrubí „kapalina“		1/4"	
Maximální vzdálenost	m	25	
Maximální převýšení	m	10	

## KOMPATIBILITA

Vnitřní jednotka	Kompatibilní venkovní jednotka
Jednotka	Split aplikace
<b>XBD</b>	<b>YMD</b>
	