

DELTA PACK


Instalace s nástěnnou klimatizační jednotkou

Pro nástěnné klimatizační jednotky

Ref. č.:

80 × 60 mm, krémová RAL 9001: DP10CE06UN23

80 × 60 mm, signální bílá RAL 9003: DP10CE05UN23



Snadná instalace

Nové koleno s rychlou montáží a demontáží.



Široký žlab

Pro snadný průchod trubek a hadic.



Tichá sestava

Tiché čerpadlo v kombinaci s izolační pěnou uvnitř kolena a na předinstalované odváděcí trubce.


DELTA PACK: Čerpadlo Si-10 UNIVERS'L – Průhledná hadice z PVC o vnitřním průměru 6 mm a délce 1 m s izolační pěnou v délce 800 mm a konektorem antisifon – Odnímatelný kabel se zajišťovacím klíčem, 1,5 m: 2 napájecí vodiče, 2 vodiče bezpečnostního kontaktu – Dvoudílné koleno – Stropní průchodka – Spojovací kaučukový díl koleno/split – Hadice o délce 650 mm a vnitřním průměru 15 mm – Odvzdušňovací trubice – 6 šroubů a hmoždinek – 4 stahovací spony dvojitý drát o Ø 16 mm, 1 stahovací spona dvojitý drát Ø 6 mm – Žlab 750 mm, 80 × 60 mm.

SI-10 UNIVERS'L

Výměna čerpadel všechna kolena

Pro nástěnné klimatizační jednotky a konzoly

Ref. č.: SI10CE03UN23



Univerzální

Nahrazuje většinu čerpadel montovaných v kolenu. Může nahradit rovněž čerpadlo Si-10 a SI1082.



Technické parametry

| | Si-10 UNIVERS'L |
|------------------------|---|
| Maximální průtok | 20 l/h |
| Max. výtlačná výška | 10 m (průtok = 4 l/h) |
| Hluková hladina v 1 m* | 22 dB(A) |
| Úrovně detekce (mm) | Spuštění: 16, Vypnutí: 11, Bezpečnost: 19 |
| Elektrické napájení | 230 V ~ 50 Hz 14 W |
| Tepelná ochrana | 115°C (automatické opětovné spuštění) |
| Krytí | IPX4 |

* Podle EN ISO 3744. Měření LNE na vodním čerpadle, mimo aplikaci.