

PŘÍSLUŠENSTVÍ



PVC trubka

ACC00910: Ø 6 mm - Svitek 50 m **ACC00911:** Ø 10 mm - Svitek 25 m
Průhledná hadice, vnitřní průměr 6 mm (1/4"). Umožňuje připojit čerpadlo k vypouštěcímu místu.



Stahovací spona s dvojitým drátem

ACC00912: Ø 6 mm **ACC00913:** Ø 10 mm **ACC00913:** pro opletenou hadici Ø 6 mm
Stahovací spony s dvojitým drátem se používají pro bezpečné připojení konektorů a průhledné PVC hadice. V porovnání s běžnými nylonovými hadicovými svorkami jsou bezpečné, nastavitelné a usnadňují údržbové práce.



Vypouštěcí přípojka

ACC00919: Ø 6 mm **ACC00920:** Ø 10 mm
Pro vodotěsné připojení PVC hadice k odváděcí PVC hadici.



Antisifonové zařízení

ACC00922: Ø 6 mm **ACC00923:** Ø 10 mm
Zabraňuje jakémukoli sifonovému efektu a chodu čerpadla na sucho nebo jeho nefunkčnosti. Vhodné pro průhledné PVC hadice.



Zpětný ventil

ACC00925
Zpětný ventil vhodný pro odstředivá čerpadla Sauermann. Si-83, Si 1830. Pro hadice Ø 10 mm (3/8").



Víceprůměrový kaučukový adaptér pro vstup kondenzátů

ACC00939
Víceprůměrový adaptér použitelný s více průměry hadic Ø 15/17 - 20 - 24/25 - 32 - 40 mm.



Prodlužovací kabel

ACC00942: 3 m **ACC00943:** Ø 10 mm
Prodlužovací kabel o délce 3 m mezi detekční jednotkou a čerpadlem – pro používání s detekční jednotkou Si-2958 dodávanou s čerpadly Si-27, Si-30 a Si-33.

