

PROFESIONÁLNE VYSÁVAČE

PROFESSIONAL WD 27, 35, 35 ASP

KONTAJNÉROVÝ VYSÁVAČ PRE MOKRÉ A SUCHÉ VYSÁVANIE



- **Výkonný vysávač pre mokré a suché vysávanie vhodný pre profesionálne využitie.**
- 3 modely s obsahom nádrže 27a 35 litrov.
- Ochrana proti pretečeniu pri mokrom vysávaní.
- Nádrž je vyrobená z plastu, vysoko odolného voči mechanickému poškodeniu.
- Všetky modely majú krytie IPX4 (ochrana proti striekajúcej vode).
- 2 umývateľné filtre.
- Štyri kolieska.
- Jednoduchá mobilita.
- Dĺžka napájacieho kábla u modelov WD 27 a WD 35 je 5m a u modelov WD 35 ASP je 8,5m.
- Dĺžka nasávacej hadice u modelov WD 27 a WD 35 je 2m a u modelov WD 35 ASP je 4,5m.
- Model WD 35 ASP obsahuje aj zástrčku na ktorú je možné napojiť príslušenstvo s max. príkonom do 2000W.

Rozmery (mm)



	A	B
Professional WD 27	605	405
Professional WD 35	690	405
Professional WD 35 ASP	690	405

Príklady použitia



Profesionálny vysávač WD Professional si s ľahkosťou poradí so stavebnou suťou alebo vodou.

Technické parametre

	Kód	El. napájanie V~50 Hz	Výkon motora Nom/ max [W]	Ťah [mmH ₂ O]	Vzduchový výkon [l/s]	Ak. tlak Lp [dB(A)]	Objem nádrže [l]	Hmotnosť [kg]
Professional WD 27	75001	220-240	1000/1200*	1350	64	76,8	27	6,3
Professional WD 35	75002	220-240	1000/1200*	1850	64	76,8	35	6,6
Professional WD 35 ASP	75003	220-240	1000/1200**	2300	55	73,4	35	8,8

* Výkon motora (by-pass 1 stupeň)

** Výkon motora (by-pass 2 stupeň)

Príslušenstvo

Súčasť dodávky zariadenia

	Model	WD 27	WD 35	WD 35 ASP
1	Plastická nasávací hadica (2m)	•	•	-
2	Plastická nasávací hadica (4,5m)	-	-	•
3	2 x plastický nástavec (0,5m)	•	•	-
4	2 x plastický/kovový nástavec (0,5m)	-	-	•
5	Koncová hlavica	•	•	•
6	Nástavec na podlahu	•	•	•
7	Nástavec na koberec	•	•	•
8	Nástavec na tekutiny	•	•	•
9	Adaptér na elektrické príslušenstvo	-	-	•
10	Ručný nástavec	•	•	•
11	Zahnutý nástavec s kefou	•	•	•
12	Malý nástavec	•	•	•
13	Zúžený nástavec	•	•	•

- obsahuje
- neobsahuje



Voliteľné príslušenstvo - ø 38mm (kód 75050)



1. 2 x plastický nástavec (0,5m)
2. Plastická nasávací hadica (2,5m)
3. Zúžený nástavec
4. Zahnutý ručný nástavec
5. Koncová hlavica s kefou
6. Koncová hlavica na tekutiny
7. Zahnutý nástavec s malou kefou
8. Adaptér



Všetky výkonové údaje sú overené nezávislou skúšobňou, čo potvrdzuje štítok kvality a osvedčenie IMQ.
 Výrobok je vyrobený v súlade s nasledujúcimi štandardmi: EN 60704-1 (1996), EN (60704-2-1 (2000), ISO 3744 (1994).
 Podlieha norme 2002/96/EC-WEEE.