



A⁺⁺

VÝHODY

- Vysoká účinnosť A⁺⁺.
- Inštalácia na parapet alebo pod strop.
- Robustné a odolné - kovové prevedenie.



RCW25
(obsahuje)

VLASTNOSTI



DC INVERTER



CHLADIVO R32



ELEKTRICKÝ
EXPANZNÝ
VENTIL



VZDUCHOVÝ
FILTÉR



ČERSTVÝ VZDUCH



I FEEL



NOČNÝ REŽIM



24 H



RESTART



ZAMKNUTIE
TLAČIDIEL
OVLÁDAČA



PORUCHOVÝ KÓD
NA DISPLEJI



AUDIADIAGNOSTIKA



LAVÝ/PRAVÝ ODVOD
KONDENZÁTU



KONTAKT PRE
GENERÁLNY
ALARM



BEZPĚTŮVÝ
KONTAKT ON/OFF

- Nízko teplotné chladenie na 12°C (suchá teplota).
- Vhodné riešenie pre vínné pivnice, sklady, obchody.
- Digitálny displej a káblové ovládanie.



FWDB TECHNICKÉ ÚDAJE

Vnútorná jednotka		AW-FWDB018-N91	AW-FWDB024-N91
Vonkajšia jednotka R32		AW-YMDB018-H91	AW-YMDB024-H91
El. napájanie		1-fázové	1-fázové
CHLADENIE			
Nominálny výkon (min./max.)	kW	5.3 (2.0-5.6)	7.0 (2.9-8.0)
Pdesignc	kW	5.3	7.0
Nominálny príkon	kW	1.565	2.168
SEER/energetická trieda		6.1/A++	6.1/A++
Prevádzkový rozsah (suchá vonkajšia teplota)	°C	-15°/50°	
VNÚTORNÁ JEDNOTKA			
Akustický tlak Lp (1m) (nízke/stredné/vysoké)	dB(A)	46/48/50	48/50/52
Akustický výkon	dB(A)	60	62
Vzduchový výkon (nízke/stredné/vysoké)	m³/h	900/1050/1200	900/1050/1200
Odlhčovací výkon	l/h	1.8	2.4
Rozmery (šírka x výška x hĺbka)	mm	1050x675x235	1050x675x235
Rozmery balenia (šírka x výška x hĺbka)	mm	1130x765x330	1130x765x330
Hmotnosť (jednotka/balenie)	kg	26.5/31	26.5/31
Kód		7SP012290	7SP012291
VONKAJŠIA JEDNOTKA			
Akustický tlak Lp (1m)	dB(A)	54	58
Akustický výkon	dB(A)	64	68
Vzduchový výkon	m³/h	1950	3200
Typ kompresora		Rotačný DCI	Rotačný DCI
Rozmery (šírka x výška x hĺbka)	mm	880x555x345	935x702x382
Rozmery balenia (šírka x výška x hĺbka)	mm	920x600x380	975x770x435
Hmotnosť (jednotka/balenie)	kg	32.5/35	48.7/52.6
Kód		7SP063114	7SP063115
ELEKTRICKÉ NAPÁJANIE 1~230V/50Hz			
Prívod elektrického napájania		Vonkajšia	Vonkajšia
Prierez napájacieho kábla	mm²	3x2.5	3x2.5
Istenie	A	20	20
Komunikačný kábel	mm²	4x1.5	4x1.5
PREPOJOVACIE POTRUBIE			
Priemer potrubia "plyn"		1/2"	5/8"
Priemer potrubia "kvapalina"		1/4"	3/8"
Maximálna vzdialenosť	m	15	20
Maximálne prevýšenie	m	8	10
Typ chladiva/GWP		R32/675	R32/675
Výrobná náplň (5m)	kg	1.2	1.45
Doplňková náplň	g/m	12	24

KOMPATIBILITA

Vnútorná jednotka	Kompatibilná vonkajšia jednotka
Parapetno-podstropná	Split
<p>FWDB</p> 	<p>YMDB</p> 