



## VÝHODY

- Dva způsoby vyfukování.
- Kompaktní design.



RC08C  
(obsahuje)



RCW8/RCW22  
(volitelné)

## VLASTNOSTI



LEGO KONCEPT



DC INVERTER



CHLADIVO R32



ELEKTRICKÝ EXPANZNÍ VENTIL



POZLACENÉ LAMELY



VZDUCHOVÝ FILTR



I FEEL



NOČNÍ REŽIM



PROGRAMOVATELNÝ ČASOVAČ



ZÁMEK TLAČÍTEK OVLADÁČE



REŽIM POUZE TOPENÍ



- Funkce "I FEEL" pro přesnou regulaci teploty v prostoru.
- Vyfukování vzduchu shora nebo zdola pro větší pohodlí.
- Použitelné pro split i multisplit aplikace.

## DVĚ MOŽNOSTI DISTRIBUCE VZDUCHU



## PŘÍSLUŠENSTVÍ

Popis	Kód	Foto	Funkce
Kabelový ovladač RCW8 (pro XDM 012X)	7ACEL1706		Režim, otáčky, časovač pro odložené ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ, teplota, klapka, režim "I FEEL".
Kabelový ovladač RCW22 (pro XDM 018)	7ACEL1778		Týdenní časovač, režim, otáčky, časovač ZAP/VYP, "I Feel" funkce, teplota.



XDM TECHNICKÉ ÚDAJE		Pouze pro multisplit	
Vnitřní jednotka		AW-XDM012X-N91	AW-XDM018-N91
Venkovní jednotka R32		-	AW-YDFA018-H91
El. napájení		-	1-fázové
<b>CHLAZENÍ</b>			
Jmenovitý výkon (min./max.)	kW	3.5	4.82 (2.64-4.98)
Pdesignc	kW		4.8
Jmenovitý příkon	kW		1.51
SEER/energetická třída			6.5/A++
Provozní rozsah (suchá venkovní teplota)	°C	-15°/50°	
<b>TOPENÍ</b>			
Jmenovitý výkon (min./max.)	kW	3.8	4.95 (2.20-5.5)
Pdesignh (střední pásmo)	kW		4.0
Jmenovitý příkon	kW		1.4
SCOP/energetická třída (střední pásmo)			4.0/A+
Výkon při -10°C			4.16
Výkon při -15°C			3.89
Provozní rozsah (suchá venkovní teplota)	°C	-15°/24°	
<b>VNITŘNÍ JEDNOTKA</b>			
Akustický tlak Lp (1m) (nízké/střední/vysoké)	dB(A)	35/41/43	35/39/42
Akustický výkon	dB(A)	58	60
Vzduchový výkon (nízké/střední/vysoké)	m³/h	370/480/512	400/480/560
Odvětrávací výkon	l/h	1.5	2
Rozměry (šířka x výška x hloubka)	mm	700x600x210	700x600x210
Rozměry balení (šířka x výška x hloubka)	mm	810x710x305	810x710x305
Hmotnost (jednotka/balení)	kg	14.8/19	14.8/19.1
Kód		7SP071413X	7SP071414
<b>VENKOVNÍ JEDNOTKA</b>			
Akustický tlak Lp (1m)	dB(A)		55
Akustický výkon	dB(A)		63
Vzduchový výkon	m³/h		2000
Typ kompresoru			Rotační DCI
Rozměry (šířka x výška x hloubka)	mm		800x554x333
Rozměry balení (šířka x výška x hloubka)	mm		920x615x390
Hmotnost (jednotka/balení)	kg		33.7/36.6
Kód			7SP063051
<b>ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ 1~230V/50Hz</b>			
Přívod elektrického napájení			Venkovní
Průřez napájecího kabelu	mm²		3x2.5
Jištění	A		16
Komunikační kabel	mm²	4x1.5	4x1.5
<b>PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ</b>			
Průměr potrubí "plyn"		3/8"	1/2"
Průměr potrubí "kapalina"		1/4"	1/4"
Maximální vzdálenost	m		30
Maximální převýšení	m		20
Typ chladiva/GWP			R32/675
Výrobní náplň	kg		1.15
Doplňková náplň	g/m		12

KOMPATIBILITA		
Vnitřní jednotka	Kompatibilní venkovní jednotka	
Parapetní	Split	Multisplit
XDM 012X 		YDZC 
XDM 018 	YDFA 	YDZC 